



گروه مهندسی خدمات هیدرولیک

www.khadamathydraulic.com



قواعد نت در هیدرولیک

گردآوری: مهندس سعید خانی

دی ماه 1394



- 1- قبل از کار کردن با هر سیستمی ، ابتدا قطعات و بخش های دارای مکانیزم قفل داخلی را بررسی کنید.
- 2- قطعات و جک هایی که ممکن است بر اثر نیروی جاذبه بیفتند ، بازرسی کنید.
- 3- منبع تغذیه ی الکتریکی را ایزوله و کابین کنترل سیستم را قفل کنید.
- 4- فشار سیستم را با باز کردن اتصالات آزاد کنید . دستمالی دور اتصال پیچیده تا روغن به اطراف پاشیده نشود . به ویژه در مدارهای شامل آکومولاتور ، آزاد شدن فشار خطرناک است و باعث پاشش روغن به همه جا می شود.
- 5- سرلوله ها و دریچه های اجزای مدار را پلاگ کنید تا آلودگی وارد نشود.
- 6- روی قطعات و اجزای مدار برچسب بزنید و شماره گذاری کنید یا نام آنها را بنویسید تا به هنگام بستن اشتباهی رخ ندهد.
- 7- قطعات و اجزا را در سیال مناسب بشویید . اگر شک دارید از سیال هیدرولیک تمیز برای شستشو استفاده کنید.
- 8- برای سفت کردن پیچ ها و بستن قطعات از آچار تورک متر استفاده کنید هرگز پیچ ها را بیش تر از حد مجاز سفت نکنید.



گروه مهندسی خدمات هیدرولیک

با بهره مندی از تجارب مفید طی دوران فعالیت خود آماده ارائه خدمات مشاوره
طراحی و ساخت انواع سیستم های هیدرولیک می باشد

تلفن 33488178 فاکس 33488105

سایت گروه مهندسی خدمات هیدرولیک

www.khadamathydraulic.com

سایت فروش و تامین قطعات

www.artimahydraulic.com